

## Produktdatenblatt

*Product datasheet*

### PPE 945044

PPE 945044

<b>Zusammensetzung</b> Composition		%	45 AR; 25 CV 30 PU-FR- Membran
<b>Breite</b> Width	DIN EN 1773	cm	≥ 150
<b>Gewicht</b> Weight	DIN EN ISO 12127	g/m <sup>2</sup>	155 (± 10%)
<b>Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret</b> Water vapour resistance Ret	DIN EN 31092	m <sup>2</sup> /Pa/W	≤ 15 (Klasse 3) (Class 3)
<b>Wasserdurchgangswiderstand</b> Water resistance	DIN EN 20811	mm	> 10.000
<b>Flammtest Kette/Schuss</b> Flame test warp/weft	DIN EN ISO 15025		
1. Weiterbrennen zur Ober- oder Unterkante 1. Further burning to upper or side edge			Nein/No
2. Brennendes Abtropfen 2. Flaming droplets			Nein/No
3. Nachglimmen wandert in unbeschädigten Teil 3. Smouldering creeps into undamaged part			Nein/No
4. Lochbildung 4. Hole formation			Nein/No
5. Nachbrennzeit (Sek.) 5. Flame persistence (sec.)			≤ 2

**Entspricht der Norm:** EN 469 + EN 343 + EN 340  
Corresponds to norm

**Haftungsausschluss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.

Version 1.0 (12.06.2013)