

Produktdatenblatt

Product datasheet

PPE 945067

PPE 945067

Zusammensetzung Composition		%	68 PES; 32 PU-Membran
Breite Width	DIN EN 1773	cm	≥ 145
Gewicht Weight	DIN EN ISO 12127	g/m ²	140 (± 10%)
Höchstzugkraft Kette/Schuss Tensile strength warp/weft	DIN EN ISO 13934-1	N/5cm	≥ 290 / ≥ 200
Weiterreißkraft Kette/Schuss Tear resistance warp/weft	DIN EN ISO 13937-2	N	≥ 10
Maßänderung, Waschen und Trocknen bei 5x40°C Wäsche Kette/Schuss Dimensional change washing and drying for 5x40°C wash warp/weft	DIN EN 5077/ DIN EN ISO 6330-5A;E	%	≤ 3,0
Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret Water vapour resistance Ret	DIN EN 31092	m ² /Pa/W	Klasse 3 Class 3
Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret Water vapour resistance Ret	PA-C-LB30	m ² /Pa/W	≤ 10
Wasserdurchgangswiderstand vor und nach 5x40°C Wäsche Water resistance prior to and after 5x40°C wash	DIN 20811	mm	> 10.000
Farbechtheit gegen Schweiß, alkalisch Colour fastness to perspiration, alkaline	DIN EN ISO 105-E04	Note	4-5
Farbechtheit gegen Schweiß, sauer Colour fastness to perspiration, acid	DIN EN ISO 105-E04	Note	4-5
Farbechtheit gegen Wasser Colour fastness to water	DIN EN ISO 105-E01	Note	4-5

Produktdatenblatt

Product datasheet

PPE 945067

PPE 945067

Farbechtheit Haushalts- und gewerbliche Wäsche

Colour fastness: domestic and commercial laundering

DIN EN ISO 105-C06

Note

4-5

Lichtechtheit gegen künstliches Licht, Xenon

Light fastness to artificial light, Xenon

DIN EN ISO 105-B02

Note

4

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von $\pm 5\%$. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of $\pm 5\%$. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.

Version 1.1 (24.09.2013)