

Produktdatenblatt

Product datasheet

PPE 945077

PPE 945077

Zusammensetzung Composition		%	85 PA 6.6 ; 15 PU-Membran
Breite Width	DIN EN 1773	cm	mind. 145
Gewicht Weight	DIN EN ISO 12127	g/m ²	215
Höchstzugkraft Kette/Schuss Tensile strength warp/weft	DIN EN ISO 13934-1	N/5cm	≥ 1500 / ≥ 900
Weiterreißkraft Kette/Schuss Tear resistance warp/weft	DIN EN ISO 13937-2	N	≥ 70
Höchstzugkraftdehnung Kette/Schuss Tensile strength elongation warp/weft	DIN EN ISO 13934-1	%	≥ 45 / ≥ 35
Maßänderung, Waschen und Trocknen bei 5x60°C Wäsche Kette/Schuss Dimensional change washing and drying for 5x60°C wash warp/weft	DIN EN 5077/ DIN EN ISO 6330-2A;E	%	≤ 3,0
Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret Water vapour resistance Ret	PA-C-LB30	m ² /Pa/W	≤ 12 (Klasse3) (Class 3)
Wasserdurchgangswiderstand vor und nach 5x60°C Wäsche Water resistance prior to and after 5x60°C wash	DIN 20811	mm	> 10.000
Spraytest Spray test	DIN EN ISO 4920	Note	5

Entspricht der Norm: EN 343
Corresponds to norm

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.

Version 1.0 (13.06.2013)