

Produktdatenblatt

Product datasheet

PPE 945095

PPE 945095

Zusammensetzung Composition		%	87,5 PES ; 12,5 PU-Membran
Breite Width	DIN EN 1773	cm	mind. 140
Gewicht Weight	DIN EN ISO 12127	g/m ²	265 (± 10%)
Höchstzugkraft Kette/Schuss Tensile strength warp/weft	DIN EN ISO 13934-1	N/5cm	≥ 700 / ≥ 500
Weiterreißkraft Kette/Schuss Tear resistance warp/weft	DIN EN ISO 4674-A1	N	≥ 30
Maßänderung, Waschen und Trocknen bei 5x40°C Wäsche Kette/Schuss Dimensional change washing and drying for 5x40°C wash warp/weft	DIN EN 5077/ DIN EN ISO 6330-5A;E	%	≤ 3,0
Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret Water vapour resistance Ret	DIN EN 31092	m ² /Pa/W	≤ 40 (Klasse 2) (Class 2)
Wärmedurchgangswiderstand Rct Thermal resistance Ret	DIN 31092	m ² /K/W	≥ 0,034
Wasserdurchgangswiderstand vor und nach 5x40°C Wäsche Water resistance prior to and after 5x40°C wash	DIN EN 20811	mm	> 10.000
Spraytest Spraytest	DIN EN ISO 24920	Note grade	5

... Seite 2

PPE 945095

PPE 945095

Farbechtheit; Haushalts- und gewerbliche Colour fastness: household and commercial	DIN EN ISO 105-C06/C2S	Note ≥ 4 Grade
Farbechtheit gegen Schweiß Colour fastness against perspiration	DIN EN ISO 105-E04	Note ≥ 4 Grade
Farbechtheit gegen Reiben, trocken/nass Colour fastness against friction, dry/wet	DIN EN ISO 105-X12	Note ≥ 4 Grade
Lichtehtheit gegen künstliches Licht, Xenon Light fastness against artificial light, xenon	DIN EN ISO 105-B02	Note ≥ 5 Grade

Entspricht der Norm: EN 443 + EN 340 + EN 471

Corresponds to norm

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von $\pm 5\%$. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of $\pm 5\%$. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.

Version 1.0 (13.06.2013)