

Produktdatenblatt

Product datasheet

seemee® mesh supreme – B3124

Faserstoff des Trägergewebes support cloth tissu	DIN 60001	PES
Beschichtungsart type of coating nature de l'enduit		PVC
Flächengewicht total weight masse totale	DIN EN ISO 2286-2	350 g/m ²
Breite width largeur	DIN EN ISO 2286-1	320 / 500 cm
Reißkraft K/S tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame	DIN EN ISO 1421	2500 / 1300 N/5cm
Weiterreißkraft K/S tear strength warp/weft resistance a la déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	750 / 250 N
Luftdurchlässigkeit air permeability Perméabilité à l'air	ISO 9237	1,7 m ³ /m ² /s
Brandverhalten flame retardant according to réaction au feu	DIN 4102 BS 5867:Part 2:1980 NFP 92-503 EN 13501-1	B1 B M1 B-s2,d0
Anwendungsbereich intended use application		Building wraps, indoor advertising

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.