

# Produktdatenblatt

## Product datasheet

### seemee® mesh premium – B3127

<b>Faserstoff des Trägergewebes</b> support cloth tissu	DIN 60001	PES-Wirkware knitted PES-fabric
<b>Beschichtungsart</b> type of coating nature de l'enduit		PVC
<b>Flächengewicht</b> total weight masse totale	DIN EN ISO 2286-2	350 g/m <sup>2</sup>
<b>Breite</b> width largeur	DIN EN ISO 2286-1	320 / 500 cm
<b>Reißkraft K/S</b> tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame	DIN EN ISO 1421	1300 /1500 N/5cm
<b>Weiterreißkraft K/S</b> tear strength warp/weft resistance a la déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	300 / 300 N
<b>Luftdurchlässigkeit</b> air permeability Perméabilité à l'air	ISO 9237	1,8 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /s
<b>Brandverhalten</b> flame retardant according to réaction au feu	DIN 4102 NFP 92-503 EN 13501-1	B1 M1 B-s2,d0
<b>Anwendungsbereich</b> intended use application		Building wraps, indoor, advertising,
<b>Ökologie &amp; Umwelt</b> ecology & environment environnement		Oeko-Tex zertifiziert Oeko-Tex certified



**Haftungsausschluss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.