

Produktdatenblatt

Product datasheet

seemee® mesh extra – B3131

Faserstoff des Trägergewebes support cloth tissu	DIN 60001		PES
Beschichtungsart type of coating nature de l'enduit			PVC phtalat-frei phtalate free PVC
Flächengewicht total weight masse totale	DIN EN ISO 2286-2	300	g/m ²
Breite width largeur	DIN EN ISO 2286-1	320 / 500	cm
Reißkraft K/S tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame	DIN EN ISO 1421	1300 /1500	N/5cm
Weiterreißkraft K/S tear strength warp/weft resistance a la déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	300 / 300	N
Luftdurchlässigkeit air permeability Perméabilité à l'air	ISO 9237	3,4	m ³ /m ² /s
Brandverhalten flame retardant according to réaction au feu	DIN 4102 EN 13501-1 NFP 92-503		B1 B-s3,d0 M1
Anwendungsbereich intended use application			Building wraps, indoor advertising



Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.