

Produktdatenblatt

Product datasheet

seemee® signage pro – B3832

Faserstoff des Trägergewebes support cloth tissu natura del supporto	DIN 60001		PES
Beschichtungsart type of coating nature de l'enduit natura della spalmatura			PVC
Flächengewicht total weight masse totale peso totale	DIN EN ISO 2286-2	530	g/m ²
Breite width largeur larghezza	DIN EN ISO 2286-1	320	cm
Reißkraft K/S tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame resistenza alla trazione ordito/trama	DIN EN ISO 1421	2300 / 2000	N/5cm
Weiterreißkraft K/S tear strength warp/weft resistance a la dechirure en chaine/en trame	DIN 53363	300 / 280	N
Dicke Thickness carre densità	DIN EN ISO 2286-3	0,4	mm
Lichttransmission light transmission trnslucidité Traparenza	@550nm	~ 33	%
Brandverhalten flame retardant according to réaction au feu	DIN 4102-1 B1		in preparation
Anwendungsbereich intended use			Signage

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.