

# Produktdatenblatt

## Product datasheet

### seemee® Frontlit Ultra Matt B7613

<p><b>Faserstoff des Trägergewebes</b> support cloth tissu natura del supporto</p>	<p>DIN 60001</p>	<p>PES</p>
<p><b>Beschichtungsart</b> type of coating nature de l'enduit natura della spalmatura</p>		<p>PVC phthalatfrei</p>
<p><b>Flächengewicht</b> total weight masse totale peso totale</p>	<p>DIN EN ISO 2286-2</p>	<p>480 g/m<sup>2</sup></p>
<p><b>Breite</b> width largeur larghezza</p>	<p>DIN EN ISO 2286-1</p>	<p>320 cm</p>
<p><b>Reißkraft K/S</b> tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame resistenza alla trazione ordito/trama</p>	<p>DIN EN ISO 1421</p>	<p>2500 / 2000 N/5cm</p>
<p><b>Anwendungsbereich</b> intended use</p>		<p>frontlits /billboards</p>
<p><b>Brandverhalten</b> flame retardant according to</p>	<p>EN 13501-1 DIN 4102-1</p>	<p>B-s2,d0 B1</p>

**Haftungsausschluss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.