

Produktdatenblatt

Product datasheet

seemee® Frontlit Ultra Matt B7615

Faserstoff des Trägergewebes	DIN 60001	PES
support cloth tissu natura del supporto		
Fadenzahl K/S		7/7 /cm
Yarn count warp/weft nombre de fils		
Beschichtungsart		PVC phthalatfrei
type of coating nature de l'enduit natura della spalmatura		
Flächengewicht	DIN EN ISO 2286-2	450 g/m ²
total weight masse totale peso totale		
Breite	DIN EN ISO 2286-1	320 / 500 cm
width largeur larghezza		
Reißkraft K/S	DIN EN ISO 1421	2500 / 2000 N/5cm
tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame resistenza alla trazione ordito/trama		
Weiterreißkraft K/S	DIN 53363	400 / 300 N
Tear resistance warp / weft Resistance à la Déchirure en chaine/en trame		
Anwendungsbereich		frontlits /billboards
intended use		
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s2,d0
flame retardant according to		

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.