

Produktdatenblatt

Product datasheet

seemee® frontlit B7945

Faserstoff des Trägergewebes

support cloth
tissu
natura del supporto

DIN 60001

PES

Beschichtungsart

type of coating
nature de l'enduit
natura della spalmatura

PVC

Flächengewicht

total weight
masse totale
peso totale

DIN EN ISO 2286-2

450 g/m²

Breite

width
largeur
larghezza

DIN EN ISO 2286-1

320 / 500 cm

Reißkraft K/S

tensile strength warp/weft
resistance a la traction en chaine/en trame
resistenza alla trazione ordito/trama

DIN EN ISO 1421

2500 / 2000 N/5cm

Anwendungsbereich

intended use

frontlits /billboards/backlits

Brandverhalten

flame retardant according to

DIN 4102
EN 13501-1
BS 476 Part 6 & 7
ASTM E 84
NFPA 701
ÖNorm A3800

B1
B-s1,d0
Class 0
Pass
Pass
B1,Tr1,Q1

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.