

Produktdatenblatt

Product datasheet

seemee® Backlit Supreme - B7970

<p>Faserstoff des Trägergewebes support cloth tissu natura del supporto</p>	<p>DIN 60001</p>	<p>PES</p>
<p>Beschichtungsart type of coating nature de l'enduit natura della spalmatura</p>		<p>PVC</p>
<p>Flächengewicht total weight masse totale peso totale</p>	<p>DIN EN ISO 2286-2</p>	<p>450 g/m²</p>
<p>Breite width largeur larghezza</p>	<p>DIN EN ISO 2286-1</p>	<p>320 / 500 cm</p>
<p>Reißkraft K/S tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame resistenza alla trazione ordito/trama</p>	<p>DIN EN ISO 1421</p>	<p>3000 / 3000 N/5cm</p>
<p>Anwendungsbereich intended use</p>		<p>Backlit advertisements (both sides printable)</p>
<p>Brandverhalten flame retardant according to</p>	<p>DIN 4102 EN 13501-1</p>	<p>B1 B-s2,d0</p>

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.