

Produktdatenblatt

Product datasheet

seemee® 3P textiles value display FR B 4105

Trägermaterial DIN ISO 2076 PES (gewirkt)
 support cloth PES (knitted)
 tissu PES (maille)
 natura del supporto PES (tricotado)

Ausrüstung wasserbasierend, PVC-frei
 finish water based, PVC free
 traitement aqueux, sans PVC
 finissaggio acquoso, esente da PVC

Flächengewicht DIN EN ISO 2286-2 225 g/m²
 total weight
 masse totale
 peso totale

Breite DIN EN ISO 2286-1 160 / 250 / 320 cm
 width / largeur / larghezza

Druckverfahren Latex, Sublimation (Direktdruck)
 printing technology Latex, sublimation (direct)
 procédé d'imprimerie
 procedimento di stampa

Brandverhalten DIN 4102-1 B1
 flame retardant according to, réaction au feu, reazione al fuoco EN 13501-1 B-s1,d0

Thermoschrumpf Kette/Schuss 190 °C, 1 min 1 ± 1%
 / 1 ± 1%
 shrinkage in dry heat warp/weft, rétrait thermique en chaine/en trame , contrazione termica ordito/trama

Ökologie & Umwelt Oeko-Tex zertifiziert
 ecology & environment Oeko-Tex certified
 environnement



Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.