

Produktdatenblatt

Product datasheet

seemee® 3P textiles value display FR B 4105

Trägermaterial	DIN ISO 2076	PES (gewirkt)
support cloth		PES (knitted)
tissu		PES (maille)
natura del supporto		PES (tricotado)

Ausrüstung		wasserbasierend, PVC-frei
finish		water based, PVC free
traitement		aqueux, sans PVC
finissaggio		acquoso, esente da PVC

Flächengewicht	DIN EN ISO 2286-2	225 g/m ²
total weight		
masse totale		
peso totale		

Breite	DIN EN ISO 2286-1	160 / 250 / 320 cm
width / largeur / larghezza		

Druckverfahren		Latex, Sublimation (Direktdruck)
printing technology		Latex, sublimation (direct)
procédé d'imprimerie		
procedimento di stampa		

Brandverhalten	DIN 4102-1	B1
flame retardant according to, réaction au feu, reazione al fuoco	EN 13501-1	B-s1,d0

Thermoschrumpf Kette/Schuss	190 °C, 1 min	1 ± 1% / 1 ± 1%
shrinkage in dry heat warp/weft, rétrait thermique en chaine/en trame, contrazione termica ordito/trama		

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.