

# Produktdatenblatt

## Product datasheet

seemee® 3P textiles value stretch display FR B 4118

### Trägermaterial

support cloth  
tissu  
natura del supporto

DIN ISO 2076

PES (gewebt)

PES (woven)  
PES (tissé)  
PES (tejido)

### Ausrüstung

finish  
traitement  
finissaggio

wasserbasierend, PVC-frei

water based, PVC free  
aqueux, sans PVC  
acquoso, esente da PVC

### Flächengewicht

total weight  
masse totale  
peso totale

DIN EN ISO 2286-2

275 g/m<sup>2</sup>

### Breite

width  
largeur  
larghezza

DIN EN ISO 2286-1

155 / 250 / 310 cm

### Transluzenz bei 550 nm

Translucency at 550 nm  
Translucidite à 550 nm  
Translucidez a 550 nm

DIN 5036

27%

### Druckverfahren

printing technology  
procédé d'imprimerie  
procedimento di stampa

Latex, Sublimation  
(Direktdruck und Transfer)

Latex, sublimation  
(direct and transfer printing)

### Brandverhalten

flame retardant according to  
réaction au feu  
reazione al fuoco

DIN 4102-1

B1

**Haftungsausschluss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.