

Produktdatenblatt

Product datasheet

seemee® 3P textiles premium display light FR B 4142

Trägermaterial	DIN ISO 2076	PES (gewirkt)
support cloth		PES (knitted)
tissu		PES (maille)
natura del supporto		PES (tricotado)

Ausrüstung		wasserbasierend, PVC-frei
finish		water based, PVC free
traitement		aqueux, sans PVC
finissaggio		acquoso, esente da PVC

Flächengewicht	DIN EN ISO 2286-2	170 g/m ²
total weight		
masse totale		
peso totale		

Breite	DIN EN ISO 2286-1	155/310 cm
width/largeur/larghezza		

Druckverfahren		Latex, Sublimation (Direktdruck und Transfer)
printing technology		
procédé d'imprimerie		
procedimento di stampa		Latex, sublimation (direct and transfer printing)

Thermoschrumpf Kette/Schuss	190 °C, 1 min	1 ± 1% / 1 ± 1%
shrinkage in dry heat warp/weft,		
rétrait thermique en chaîne/en trame ,		
contrazione termica ordito/trama		

Brandverhalten	DIN 4102-1	B1
flame retardant according to		
réaction au feu		
reazione al fuoco		

Ökologie & Umwelt

ecology & environment
environnement



Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.

Version 1.5 (12.03.2018)