

Produktdatenblatt

Product datasheet

seemee® 3P textiles premium display light FR B 4142

<p>Trägermaterial support cloth tissu natura del supporto</p>	<p>DIN ISO 2076</p>	<p>PES (gewirkt) PES (knitted) PES (maille) PES (tricotado)</p>
<p>Ausrüstung finish traitement finissaggio</p>		<p>wasserbasierend, PVC-frei water based, PVC free aqueux, sans PVC acquoso, esente da PVC</p>
<p>Flächengewicht total weight masse totale peso totale</p>	<p>DIN EN ISO 2286-2</p>	<p>170 g/m²</p>
<p>Breite width/largeur/larghezza</p>	<p>DIN EN ISO 2286-1</p>	<p>155/310 cm</p>
<p>Druckverfahren printing technology procédé d'imprimerie procedimento di stampa</p>		<p>Latex, Sublimation (Direktdruck und Transfer) Latex, sublimation (direct and transfer printing)</p>
<p>Thermoschrumpf Kette/Schuss shrinkage in dry heat warp/weft, rétrait thermique en chaîne/en trame, contrazione termica ordito/trama</p>	<p>190 °C, 1 min</p>	<p>1 ± 1% / 1 ± 1%</p>
<p>Brandverhalten flame retardant according to réaction au feu reazione al fuoco</p>	<p>DIN 4102-1</p>	<p>B1</p>

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.