

Produktdatenblatt

product datasheet

B 4420 - seemee® backlit select FR

<p>Trägermaterial support cloth tissu natura del supporto</p>	<p>DIN ISO 2076</p>	<p>PES (gewirkt) PES (knitted) PES (maille) PES (tricotado)</p>
<p>Ausrüstung finish traitement finissaggio</p>		<p>wasserbasierend, PVC-frei water based, PVC free aqueux, sans PVC acquoso, esente da PVC</p>
<p>Flächengewicht total weight / masse totale / peso totale</p>	<p>DIN EN ISO 2286-2</p>	<p>270 g/m²</p>
<p>Breite width / largeur / larghezza</p>	<p>DIN EN ISO 2286-1</p>	<p>320 cm</p>
<p>Transluzenz bei 550 nm translucency at 550 nm translucidite à 550 nm translucidez a 550 nm</p>	<p>DIN 5036</p>	<p>21 %</p>
<p>Druckverfahren printing technology procédé d'imprimerie procedimento di stampa</p>		<p>Sublimation (Direktdruck und Transferdruck), Pigmenttinten Sublimation (direct printing and Transfer printing), pigment inks</p>
<p>Thermoschrumpf Kette/Schuss</p>		
<p>shrinkage in dry heat warp/weft, rétrait thermique en chaine/en trame , contrazione termica ordito/trama</p>	<p>190 °C, 1 min</p>	<p>2 ± 1%/ 1 ± 1%</p>
<p>Brandverhalten flame retardant according to réaction au feu reazione al fuoco</p>	<p>EN 13501-1</p>	<p>B-s1,d0</p>

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.