

Produktdatenblatt

Product datasheet

duraskin® B1202

duraskin® B1202

Faserstoff des Trägergewebes Support cloth Tissu	DIN 60001	PES
Beschichtungsart Type of coating Nature de l'enduit		PVC PVC PVC
Schlusslack Top Coat Équipement de surface		Acrylat-Lack Acrylic laquer Laque acrylique
Flächengewicht Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	900 g/m ²
Breite Width Largeur	DIN EN ISO 2286-1	250 cm
Höchstzugkraft K/S Tensile strength (warp/weft) Resistance a la traction (en chaine/en trame)	DIN EN ISO 1421	4250 / 3900 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	600 / 500 N
Haftung Adhesion Adhésion	DIN 53357	110 N/5 cm
Anwendung Application Application	EU 10/2011 RD 140/2003	Trinkwasserbehälter Potable water Eau potable

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 10%
%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.