

Produktdatenblatt

Product datasheet

duraskin® B14312

duraskin® B14312

Faserstoff des Trägergewebes Support cloth Tissu	DIN 60001	PES
Beschichtungsart Type of coating Nature de l'enduit		PVC PVC PVC
Flächengewicht Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	1250 g/m ²
Breite Width Largeur	DIN EN ISO 2286-1	300 cm
Höchstzugkraft K/S Tensile strength warp/weft Resistance a la traction en chaine/en trame	DIN 53354	5700 / 5000 N/5 cm
Weiterreißkraft (Trapez) K/S Tear Resistance warp/weft Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	900 / 800 N
Haftung Adhesion Adhésion	DIN 53357	150 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Resistance a la temperature	DIN EN 1876-1 (Kälte/cold) IVK/Pkt. 5 (Wärme/heat)	- 30°C – + 70°C
Lichtechtheit Light fastness Resistance a la lumiere	DIN EN ISO 105-B02	>Note 6 Blaumassstab >Grade 6 Blue Wool Scale
Anwendung Application		temporäre Ölsperren temporary oil booms

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.