

Produktdatenblatt

Product datasheet

duraskin® B1630

duraskin® B1630

Faserstoff des Trägergewebes Support cloth Tissu	DIN 60001	PES
Beschichtungsart Type of coating Nature de l'enduit		PVC PVC PVC
Schlusslack Top Coat Équipement de surface		Acrylat-Lack acrylic laquer Laque acrylic
Flächengewicht gesamt Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	3000 g/m ²
Breite Width Largeur	DIN EN ISO 2286-1	270 cm
Höchstzugkraft K/S Tensile strength warp/weft Resistance a la traction en chaine/en trame	DIN EN ISO 1421	17000 / 17000 N/5 cm
Weiterreißkraft (Trapez) K/S Tear Resistance warp/weft Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	4000 / 4000 N
Haftung Adhesion Adhésion	DIN 53357	200 N/5 cm
Anwendung Application		Behälter container

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.