

# Produktdatenblatt

## Product datasheet

### TAG Special Solutions Industrieplane B2120 matt

TAG special solutions industrial tarpaulin B2120 mat

<b>Faserstoff des Trägernetzes</b>	DIN 60001	PES
Support cloth Tissu		
<b>Beschichtungsart</b>		PVC
Type of coating Nature de l'enduit		PVC PVC
<b>Schlusslack</b>		Acrylat-Lack
Top Coat Équipement de surface		Acrylic laquer Laque acrylique
<b>Flächengewicht</b>	DIN EN ISO 2286-2	900 g/m <sup>2</sup>
Total weight Masse totale		
<b>Breite</b>	DIN EN ISO 2286-1	250 / 300 cm
Width Largeur		
<b>Höchstzugkraft K/S</b>	DIN EN ISO 1421	4200 / 4000 N/5 cm
Tensile strength (warp/weft) Resistance a la traction (en chaine/en trame)		
<b>Weiterreißkraft K/S</b>	DIN 53363	600 / 500 N
Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame		
<b>Haftung</b>	DIN 53357	130 N/5 cm
Adhesion Adhésion		
<b>Schopper Test (Abrieb)</b>	DIN 53863	117 mg / 100 cm <sup>2</sup>
Abrasion resistance Abrasion resistance		
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	EN 1876-1 / DIN 53357	- 30°C bis +70°C
Temperature resistance Résistance à la température		
<b>Brandverhalten</b>	ISO 3795	< 75 mm / min
Fire behaviour Reaction au feu		
<b>Anwendung</b>		Industrie
Application Application		Industrial applications Couverture d' industrie

#### Bemerkung/Comment:

Die Plane verfügt über eine besonders hohe Abriebfestigkeit aufgrund einer vorhandenen keramischen Verstärkung (Heavy-Duty Ausführung).

The abrasion resistance of the tarpaulin is especially high because of a ceramic reinforcement (heavy duty quality).

**Haftungsausschluss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.