

Produktdatenblatt

Product datasheet

duraskin® B1071

duraskin® B1071

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Faserstoff des Trägergewebes Support cloth Tissu | DIN 60001 | PES |
| Beschichtungsart Type of coating Nature de l'enduit | | PVC PVC PVC |
| Schlusslack Top Coat Équipement de surface | | Acrylat-Lack Acrylic laquer Laque acrylique |
| Flächengewicht Total weight Masse totale | DIN EN ISO 2286-2 | 900 g/m ² |
| Breite Width Largeur | DIN EN ISO 2286-1 | 250 / 300 cm |
| Höchstzugkraft K/S Tensile strength (warp/weft) Resistance a la traction (en chaine/en trame) | DIN EN ISO 1421 | 4250 / 3900 N/5 cm |
| Weiterreißkraft K/S Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame | DIN 53363 | 600 / 500 N |
| Haftung Adhesion Adhésion | DIN 53357 | 110 N/5 cm |
| Anwendung Application Application | | Industrie & Logistik Industry & Logistics Industrie & Logistique |

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 10%
%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.