

Produktdatenblatt

Product datasheet

duraskin® B1293

duraskin® B1293

Faserstoff des Trägergewebes Support cloth Tissu	DIN 60001	PES
Beschichtungsart Type of coating Nature de l'enduit		PVC PVC PVC
Schlusslack Top Coat Équipement de surface		Acrylat-Lack Acrylic laquer Laque acrylique
Flächengewicht Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	680 g/m ²
Breite Width Largeur	DIN EN ISO 2286-1	250 / 300 cm
Höchstzugkraft K/S Tensile strength (warp/weft) Resistance a la traction (en chaine/en trame)	DIN EN ISO 1421	3000 / 2650 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	300 / 300 N
Haftung Adhesion Adhésion	DIN 53357	110 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Resistance à la température	DIN EN 1876-1 IVK Pkt. 5	-30 bis +70°C
Anwendung Application Application		Industrie & Logistik Industry & Logistics Industrie & Logistique

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.