

Produktdatenblatt

Product datasheet

duraskin® B1005

duraskin® B1005

Faserstoff des Trägergewebes Support cloth	DIN 60001	PES
Beschichtungsart Type of coating		PVC PVC
Schlusslack Top Coat		Acrylat-Lack Acrylic laquer
Flächengewicht Total weight	DIN EN ISO 2286-2	550 g/m ²
Breite Width	DIN EN ISO 2286-1	250/ 267/ 291/ 300 cm
Höchstzugkraft K/S Tensile strength (warp/weft)	DIN EN ISO 1421	2000 / 2000 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S Tear Resistance	DIN 53363	200 / 180 N
Haftung Adhesion	DIN 53357	100 N/5 cm
Brandverhalten Fire behaviour	EN 13501-1 NF P 92-503	B-s2,d0 M2

Anwendung: Spanndecken und Attikas im Innen- und Außenbereich
Application: Stretched ceilings and parapets indoors and outdoors

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.