

Produktdatenblatt

Product datasheet

duraskin® B1175

duraskin® B1175

Faserstoff des Trägergewebes Support cloth Tissu	DIN 60001	PES
Beschichtungsart Type of coating Nature de l'enduit		rechte Seite PVC right side PVC coté extérieur PVC
Schlusslack Top Coat Équipement de surface		Acrylat-Lack Acrylic laquer Laque acrylic
Flächengewicht Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	680 g/m ²
Breite Width Largeur	DIN EN ISO 2286-1	250 / 320 cm
Höchstzugkraft K/S Tensile strength warp/weft Resistance a la traction en chaine/en trame	DIN EN ISO 1421	4400 / 3800 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S Tear Resistance warp/weft Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	650 / 750 N
Haftung Adhesion Adhésion	DIN 53357	100 N/5 cm
Anwendung Application		1100er Keder cord edge

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.