

Produktdatenblatt

Product Datasheet

duraskin® B1305

duraskin® B1305

Faserstoff des Trägergewebes Support cloth Tissu	DIN 60001	Glas Glass
Beschichtungsart Type of coating Nature de l'enduit		PVC PVC PVC
Schlusslack Top Coat Équipement de surface		Acrylat-Lack Acrylic lacquer Laque acrylique
Flächengewicht Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	1040 g/m ²
Höchstzugkraft K/S Tensile strength (warp/weft) Resistance a la traction (en chaine/en trame)	DIN EN ISO 1421	3000 / 3000 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	300 / 300 N
Haftung Adhesion Adhésion	DIN 53357	80 N/5 cm
Brandverhalten Fire behaviour Réaction au feu	DIN 4102-7 EN 13501-5 DIN 4102-1	Pass B _{roof} (t1) B1
Anwendung Application Application		Lagerhallen Tents tentes

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.