

# Produktdatenblatt

## Product datasheet

### duraskin® opaque standard B1515

*duraskin® opaque standard B1515*

<b>Faserstoff des Trägergewebes</b>	DIN 60001	PES
Support cloth Tissu		
<b>Beschichtungsart</b>		PVC
Type of coating Nature de l'enduit		PVC PVC
<b>Schlusslack</b>		Acrylat-Lack
Top Coat Équipement de surface		Acrylic laquer Laque acrylique
<b>Flächengewicht</b>	DIN EN ISO 2286-2	750 g/m <sup>2</sup>
Total weight Masse totale		
<b>Breite</b>	DIN EN ISO 2286-1	250 / 300 cm
Width Largeur		
<b>Höchstzugkraft K/S</b>	DIN EN ISO 1421	3000 / 2800 N/5 cm
Tensile strength (warp/weft) Resistance a la traction (en chaine/en trame)		
<b>Weiterreißkraft K/S</b>	DIN 53363	300 / 280 N
Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame		
<b>Haftung</b>	DIN 53357	100 N/5 cm
Adhesion Adhésion		
<b>Opazität</b>	DIN 5036 (550 nm)	99,8 %
Opacity Opacité		
<b>Brandverhalten</b>	DIN 4102	B1
Fire behaviour	CAN/ULC-S109	
	NFPA 701	
Réaction au feu	NFP 92-503	M2

**Haftungsausschluss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.