

Produktdatenblatt

Product datasheet

duraskin® B19762

duraskin® B19762

Faserstoff des Trägergewebes Support cloth Tissu	DIN 60001	PES Lowick
Beschichtungsart Type of coating Nature de l'enduit		rechte Seite PVC (weiß) right side PVC (white) coté extérieur PVC (blanc)
Schlusslack Top Coat Équipement de surface		Acrylat-Lack Acrylic laquer Laque acrylique
Flächengewicht Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	830 g/m ²
Breite Width Largeur	DIN EN ISO 2286-1	250 / 320 cm
Höchstzugkraft K/S Tensile strength (warp/weft) Resistance a la traction (en chaine/en trame)	DIN EN ISO 1421	6000 / 5500 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	1100 / 1100 N
Haftung Adhesion Adhésion	DIN 53357	100 N/5 cm
Anwendung Application		2200er Keder cord edge

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.