

# Produktdatenblatt

## Product datasheet

### duraskin® B19763

*duraskin® B19763*

<b>Faserstoff des Trägergewebes</b> Support cloth Tissu	DIN 60001	PES Lowick
<b>Beschichtungsart</b> Type of coating Nature de l'enduit		rechte Seite PVC (schwarz) right side PVC (black) coté extérieur PVC (noir)
<b>Schlusslack</b> Top Coat Équipement de surface		Acrylat-Lack Acrylic laquer Laque acrylique
<b>Flächengewicht</b> Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	830 g/m <sup>2</sup>
<b>Breite</b> Width Largeur	DIN EN ISO 2286-1	250 / 320 cm
<b>Höchstzugkraft K/S</b> Tensile strength (warp/weft) Resistance a la traction (en chaine/en trame)	DIN EN ISO 1421	6000 / 5500 N/5 cm
<b>Weiterreißkraft K/S</b> Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	1100 / 1100 N
<b>Haftung</b> Adhesion Adhésion	DIN 53357	100 N/5 cm
<b>Anwendung</b> Application		Keder cord edge

**Haftungsausschluss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.